

# 優れた耐候性を備えた 屋外 Kiosk 型デジタルサイネージ

**OUTDOOR Kiosk** 【アウトドアキオスク】



大型ディスプレイ

**32/46/55/75inch**

**FULL HD  
1080P**

フルHD液晶

**1920x1080**



屋外対応の高輝度モデル

**~2500cd**



屋外対応の防水・防塵レベル

**IP66 Level**



## ■ すぐれた視認性

日中でも見やすいよう輝度2500カンデラのディスプレイを採用。  
(2500カンデラはテレビの7~8倍の明るさ)

## ■ 絶妙なサイジング

様々なシチュエーションに対応可能な32、46、55インチをラインナップ。

## ■ クラウド対応

クラウド型CMSに対応し、各端末を一斉管理。

※別途、機器が必要となります。

## SPECIFICATIONS

	スクリーンサイズ	32インチ	46インチ	55インチ	75インチ
	有効画面寸法 mm	698.4 × 392.85	1018.08 × 572.67	1209.6 × 680.4	928.26 × 1650.24
パネル	画面解像度	1920 × 1080			
	アスペクト比	16 : 9			
	表示色	16.7M			
	輝度 (cd/ m <sup>2</sup> )	2000	2500		
	コントラスト比	1300 : 1	5000 : 1		
	応答時間 (ミリ秒 GTG)	25	8		
	視野角	178°/178°			
	製品寿命 (時間)	30,000	50,000		
	バックライト	LED			
	入力	VGA(15pin D-Sub)	1		
HDMI		1			
DVI		1			
RS-232C		1			
電力	電圧	100 - 240VAC			
	消費電力	145W (Without PC)	400W (Without PC)	500W (Without PC)	710W
機能	自動冷却システム	yes			
	自動加温システム	yes			
	強化ガラス	yes (8mm = 3mm + 3mm)			yes (12mm = 5mm + 5mm)
	反射防止コーティング	yes			
	環境光センサー	yes			
防水・防塵規格		IP66			
寸法	W × H × D mm	675.3 × 1700 × 150	855 × 2000 × 150	965 × 2180 × 160	1225 × 2250 × 230
重量	kg	-	150	-	270
設置		M10 wedge anchor (6pcs)			M10 wedge anchor(8pcs)



### 【注意事項】

- 日光・温度上昇について  
液晶ディスプレイは、直射日光や温度上昇によってブラックアウトを起すことがありますので、直射日光が当たり続ける場所での使用はお控えください。ディスプレイにブラックアウトや焼けが起こった場合は電源をOFFにし、涼しいところで保管ください。(内部温度やディスプレイ表面温度が下がれば、基本的に元に戻ります。)
  - 天候について  
暴風雨などIPの規定外の場合には、屋内や軒下などに移動をしてください。
  - ご使用について  
弊社で定めた使用方法以外の場合は、保証対象外となる場合がございます。詳しくは製品に同封されている説明書・保証書をご確認ください。
- ※ ブラックアウトとは、液晶の一部もしくは全体が黒くなる現象です。  
 ※ 使用方法・使用環境によって、保証対象外となる場合がございます。  
 ※ 仕様は予告なく変更となる場合がございます。